

## Ka / Ku      Rx / Tx

GOSPELL    GT      Ka / Ku

Ka / Ku

◦

GOSPELL    GT      Ka / Ku      RF

Ka /

Ku

◦

### GT-31A

Ka      Rx / Tx



	GT-31A-070	GT-31A-100	GT-31A-120
	70cm	100cm	120cm
TX&RX	44.8dBi	47.8dBi	49.4dBi
( )	42.0dBi	44.9dBi	46.7dBi
	TX 29.50—30.00GHz		RX 19.20—20.20GHz
	TX ≤1.2		RX ≤1.3

# GT-31U

Ku Rx/Tx



	GT-31U-070	GT-31U-100	GT-31U-120
	70cm	100cm	120cm
TX&RX	39.0dBi	42.0dBi	43.6dBi
( )	38.0dBi	41.0dBi	42.7dBi
Offset Gregorian Dual-reflector Antenna			
	TX 14.00—14.50GHz		RX 12.25—12.75GHz
	TX ≤1.2	RX ≤1.3	
		≥35dB	
		≥85dB	
		≤-14dB	
		WR75 Flat	
		360°	

---

0°~ 90°

---

-25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F)

---

-40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F)

---

0% ~ 100% ( )

---

≤13m/s

---

---

: <http://www.gospel.com>

F10-13 : 0755-2775 0518,2671 6688 : 0755-2671 6142

F518 : 028-8783 9922 : 028-8783 8304

977 2 4 B 5 1502 1 : 0431-8987 3207

H5-501 : 010-3176 1668

218 2113-2119 1 305 : 0731-8276 9915 : 0551-6531 3785

©2014 高斯贝尔数码科技股份有限公司 版本所有

高斯贝尔和 GOSPELL 是高斯贝尔数码科技股份有限公司商标符号，所有在该文档中所出现的其它的版权和商标均为其各自 对应的所有者拥有。产品图片仅供参考，所有配置以实物为准。为了不断满足客户需求，将不定期的对某些产品进行升级，高斯贝尔保留以上文档的修改权利，并不作另行通知。

